

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

SÍŤOVÉ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

VYSOKÁ PRODUKTIVITA, BARVA A KOMPAKTNÍ ROZMĚRY.

Rychlost a spolehlivost pro černobílý i barevný tisk jsou nepřekonatelnou kombinací. Vysoce výkonná multifunkční zařízení FS-C2026MFP a FS-C2126MFP za krátkou dobu vyhotoví první kopii i vytisknou první stranu, což jim umožňuje snadno se vypořádat se všemi provozními požadavky vaší kanceláře. Díky vysoké rychlosti skenování zvládnou zpracovat i ty největší digitální objemy. Mimořádná spolehlivost komponentů s dlouhou životností vyvinutých společností Kyocera je důležitou vlastností pro správu vašich financí. Podpora duplexního tisku navíc snižuje emise a redukuje odpadový materiál, což prospívá životnímu prostředí i vaší kanceláři.

- 26 stran formátu A4 za minutu barevně nebo černobíle
- 35 skenů za minutu (s podavačem originálů s kapacitou 50 listů)
- Rozlišení 9 600 dpi s multibitovou technologií
- Vytištění první strany do 9 sekund černobíle a do 10,5 sekund barevně
- Standardně oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování*
- Podpora Active Directory spojuje snadnou ovladatelnost se zabezpečením
- Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print
- Kompaktní design se snadným ovládáním a nízkou hlučností při tisku
- Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě

*pouze u FS-C2126MFP

Funkce soukromého tisku vyžaduje identifikaci před započítáním tiskové úlohy, což je zárukou odpovědného tisku a vysokého stupně zabezpečení.



Snadný přístup k tonerům v horní části stroje.



ECOSYS®

KYOCERA

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

SÍŤOVÉ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStem-printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty

s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-C2026MFP/FS-C2126MFP navržena na 200 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku). Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku: Max. 26 stran A4 za minutu v černobílém nebo barevném provedení

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií 9 600 x 600 dpi (tisk), 256 odstínů šedi (skenování/kopírování)

Provozní cyklus: Max. 65 000 stran za měsíc, průměrně 10.000 stran za měsíc

Doba zahřívání: Méně než 29 sekund

Doba do vytištění první strany
Méně než 9/10,5 sekund při černobílém/barevném tisku

Doba do vytištění první kopie
Méně než 10/12 sekund při černobílém/barevném kopírování

Napájecí soustava: 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-C2026MFP: Tisk: 466 W; Kopírování: 470 W;
Pohotovostní režim: 79 W; Klidový režim: 16 W
FS-C2126MFP: Tisk: 477 W; Kopírování: 479 W;
Pohotovostní režim: 79 W; Klidový režim: 17 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Kopírování/tisk: 50 dB(A)
Pohotovostní režim: 30 dB(A)

Rozměry (Š x H x V): 514 x 550 x 580 mm

Hmotnost: cca 36,5 kg včetně zásobníku toneru

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na max. 250 listů; 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Víceúčelová příhrádka na max. 50 listů; 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, envelope, Custom (70 x 138 – 216 x 356 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
1300 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-163 g/m²

Oboustranný podavač originálů: 50 listů, jednostranné skenování 50–120 g/m², duplexní skenování 50–110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: Max. 150 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 464 / 667 MHz

Paměť: Standardně 768 MB, max. 1 792 MB

Emulace: PCL 6 [5c/XL], KPDL 3 [kompatibilní s PostScript 3], PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Fonty/Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL6, kompatibilní s HP) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.2 a vyšší, UNIX, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

Integrované účtování: 20 kódů pro oddělení

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou kartu CompactFlash

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A4/legal

Souvisele kopírování: 1–999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení

7 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: skenování do paměti, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úloh, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

Expoziční módy: Automatický, ruční: po 7 krocích

Kvalita obrazu: Text, Foto, Mix, Mapa, Tiskový foto mód

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování: černobíle - 35 orig./min. (300 dpi, A4), barevně - 25 orig./min. (300 dpi, A4)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

Max. velikost originálu: A4, legal

Typy originálu: Text, foto, text + foto, OCR

Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (email, fax, složka SMB/FTP; tisk)

Rozhraní: Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u FS-C2126MFP)

Kompatibilita: ITU-T G3

Kompatibilní modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půltón: 256 odstínů šedi

Maximální velikost originálu: A4, legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Přijem do paměti: 256 listů nebo více

Adresář: 100 faxových čísel

Rychlé vytáčení: Max. 22 čísel

Funkce: Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

Rozhraní: Fast Ethernet 10/100Base-TX

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-520

Max. 500 listů, 60–163 g/m², A4, B5, A5, letter, legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Podavač papíru PF-530

Max. 500 listů, 60–220 g/m², A4, B5, A5, letter, legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Stolek CB-520

dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojízdný)

Paměť

Rozšíření paměti: MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

Karta CompactFlash*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

Osatní

Paměť USB Flash: podporuje přímý tisk a skenování souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB

UG-33: podpora ThinPrintu

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-590K:

Mikrojemný černý toner na 7 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Zásobníky tonerů TK-590C, TK-590M, TK-590Y:

Mikrojemné tonery azurový, fialový a žlutý, každý na 5 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího toneru černého je 3 500 stran.

Kapacita startovacího toneru azurového, fialového a žlutého: každý 2 500 stran v souladu s normou ISO/IEC 19798.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelných doplňků.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255

www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.

Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datašheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor